

# X2 500 à 1500 VA

La gamme d'onduleurs X2 a été conçue pour protéger votre informatique personnelle et professionnelle (TPE) contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses.



X2-500 / 700 / 1000



X2-1500

#### • La protection idéale

En cas de coupure d'électricité brève ou prolongée, X2 garantit, grâce à ses batteries, **l'alimentation de votre équipement connecté pendant plusieurs minutes** permettant la fermeture des applications et l'arrêt de l'ordinateur.

#### • Une technologie efficace

Doté de la **technologie Line Interactive** et d'un **système de régulation de tension**, X2 garantit la distribution à vos appareils connectés d'un courant régulier de qualité lors de variations importantes sans solliciter les batteries.

#### • Conçu pour une utilisation simple :

- Un interrupteur marche/arrêt unique.
- Un voyant lumineux (modèles 500/700/1000 VA) ou plusieurs voyants lumineux (modèle 1500 VA) ainsi que des alarmes sonores indiquent l'état de votre onduleur.
- Démarrage à froid en cas d'alimentation absente.
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour secteur.

#### • Économie d'énergie



- Fonction économie d'énergie (Green Energy Saver) :

Si aucune charge connectée n'est active et que l'onduleur passe en mode batterie, il s'arrête automatiquement pour ne pas décharger les batteries inutilement.

- Fonction charge batterie automatique onduleur éteint :

La batterie se recharge automatiquement lorsque le secteur est présent et l'onduleur est éteint. Cette fonction permet ainsi en cas de non utilisation des appareils connectés d'éteindre l'onduleur tout en étant assuré que la batterie se recharge.



PC & Mac



Technologie Line Interactive



4 à 6 prises sécurisées



Protection Tel/Fax/Modem/ADSL



Autonomie jusqu'à 40 mn\*

\*Selon le modèle et la charge connectée

# X2

## 500 à 1500 VA

- 1/ Prise d'alimentation
- 2/ Prises CEI avec autonomie
- 3/ Fusible
- 4/ Connecteurs RJ11/45



X2-500 / 700 / 1000



X2-1500

**X2-500**

**X2-700**

**X2-1000**

**X2-1500**

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie	Line Interactive avec régulation automatique de tension			
Puissance	500 VA	700 VA	1000 VA	1500 VA
Facteur de puissance	0,5	0,5	0,5	0,6
Prises CEI avec autonomie	4	4	4	6
Protection ligne Tél/ADSL	RJ11/45 (1-IN/1-OUT)	RJ11/45 (1-IN/1-OUT)	RJ11/45 (1-IN/1-OUT)	RJ11/45 (1-IN/1-OUT)

### PROTECTION & FILTRAGE

Forme d'onde	Pseudo Sinusoïdale			
Protection	Décharge / surcharge / sursension + ligne Tél/ADSL			
Protection en entrée	Fusible			

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions - HxLxP (mm)	142 x 100 x 287			205 x 146 x 397
Poids net kg	3,55	4,25	4,9	11,1

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE

Tension	[110/120 VAC] ou [220/230/240 VAC]
Plage de tension	[81/145 VAC] ou [162-290 VAC]
Fréquence	50/60 Hz (auto détection)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (mode batterie)

Tension	[110/120 VAC] ou [220/230/240 VAC]
Régulation automatique de tension	± 10 %
Fréquence	50 ou 60 Hz ± 1Hz

### BATTERIE

Chargeur batterie	Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur			
Test batterie au démarrage	oui	oui	oui	oui
Démarrage à froid (secteur absent)	oui	oui	oui	oui
Type & nombre de batteries	12V/4.5AH x 1	12V/7AH x 1	12V/9AH x 1	12V/9AH x 2
Temps de recharge	10 heures à 90% après décharge complète			
Autonomie (1 PC)	5 min.	10 min.	15 min.	40 min.

### INDICATEURS LUMINEUX

Indicateurs lumineux	1 LED	1 LED	1 LED	6 LEDs
----------------------	-------	-------	-------	--------

### INDICATEURS SONORES

Mode batterie	Signal sonore toutes les 10 secondes
Batterie faible	Signal sonore toutes les secondes
Surcharge	Signal sonore toutes les 1/2 secondes
Remplacement batterie	Signal sonore toutes les 2 secondes
Défaut	Signal sonore continu

### ENVIRONNEMENT

Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)		
Niveau de bruit	<40 dB		<45 dB

### NORMES

Standard	CE			
Compatibilité Electromagnétique	EN 62040-2 / IEC 61000-4-2 / IEC 61000-4-3 / IEC 61000-4-4 / IEC 61000-4-5 / IEC 61000-2-2			
Sécurité basse tension	EN 62040-1-1 / IEC 60950-1			

### INFORMATIONS COMMERCIALES

Garantie	2 ans			
Codes barre (230V)	3700085 65230 5	3700085 65231 2	3700085 65232 9	3700085 65233 6

#### • Connectique et autonomie

4 prises CEI secourues pour les modèles 500/700/1000 VA et 6 prises CEI secourues pour le modèle 1500 VA offrent jusqu'à 40 minutes d'autonomie en fonction de la charge connectée.

La gamme X2 offre également grâce à ses 2 connecteurs RJ 11/45 une protection efficace de la ligne Tel/ADSL.

#### • Contenu des packagings

**X2 500/700/1000/1500 :**  
2 câbles de sortie CEI  
et un manuel d'utilisation.



#### • Détail garantie

Garantie totale de 2 ans  
(onduleur + batterie).



**Infosec Communication**

4, rue de la Rigotière  
44700 ORVAULT - FRANCE

**Contact commercial**

Tél : 02 40 76 11 77  
commercial@infosec.fr